

# WÄRMETRÄGERPUMPEN EIN HEISSES THEMA



Wärmeträgerpumpen mit Radialrad im Baukastensystem,  
mit Gleitringdichtung oder Magnetkupplung  
in sechs verschiedenen Ausführungen



TOE-GN (Gleitringdichtung)

horizontale, einstufige  
Lagerträgerpumpen  
mit Hydraulik und  
Abmessungen nach EN 733

TOE-MN (Magnetkupplung)



TOE-GA (Gleitringdichtung)

einstufige Blockpumpen,  
Gehäuse mit axialem Eintritt  
und Hydraulik  
nach EN 733 (Grundplatte  
optional)

TOE-MA (Magnetkupplung)



TOE-GI (Gleitringdichtung)

einstufige Blockpumpen  
in Inlineausführung

TOE-MI (Magnetkupplung)



## Leistungen

Heißwasser: bis 160°C  
Öl: bis 350°C  
Förderhöhe: bis 100m

Nenndruck: PN 16  
Werkstoffe: Sphäroguss  
Sauganschluss: DN 50 bis DN 100  
Druckanschluss: DN 32 bis DN 80

**SPECK PUMPEN**  
Erfahrung und Innovation  
mit dem Fokus auf Ihre  
A n w e n d u n g



**ANFRAGE STARTEN**

**SPECK PUMPEN - Die Experten, wenn's heiß hergeht!**

[PDF: TOE-GN](#)

[PDF: TOE-MN](#)

[Download: Flyer](#)

[PDF: TOE-GA](#)

[PDF: TOE-MA](#)

[Wärmeträgerpumpen](#)

[PDF: TOE-GI](#)

[PDF: TOE-MI](#)

[www.huckauf.de](http://www.huckauf.de)

[info@huckauf.de](mailto:info@huckauf.de)

© 2009 HUCKAUF INGENIEURE  
Inh.: Jens Huckauf

[Downloadbereich](#)

[Anfrage starten](#)

[Termin vereinbaren](#)

[SPECK-Pumpen](#)

[Unterlagen](#)

[Druckversion](#)