

Zubehör zur Serie 6

Pneumatischer Schwenkantrieb; Standard

Pneumatischer Schwenkantrieb; federrückstellend

| | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| Best.-Nr.: 6P4000.00 | max. zul. Umgebungstemp.: | 60°C |
| | Füllvolumen: | 0,05 NL |
| | Steuerdruck: | 3 - 6 bar |
| | Drehmoment: | 3 - 6 Nm |
| | Anschlussgewinde: | G 1/4" |

Vorsteuerventil für pneum. Schwenkantrieb; 3/2-Wege

| | | |
|----------------------|---------------------------|------------|
| Best.-Nr.: 6S6559.09 | max. zul. Umgebungstemp.: | 50°C |
| | Einschaltdauer: | 100% |
| | Betriebsdruck: | 0 - 10 bar |
| | Leistungsaufnahme: | 6,5VA |
| | Schutzart: | IP 65 |
| | Spannung: | 24 VDC |
| | Anschlussgewinde: | G 1/4" |

Elektrische Stellungsanzeige für pneum. Schwenkantrieb; Dreidraht

| | | |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| Best.-Nr.: 6S1548.15 | max. zul. Umgebungstemp.: | 60°C |
| | Funktion: | PNP |
| | Spannung: | 10 - 30 VDC |
| | Schaltleistung: | < 200mA |
| | Schutzart: | IP 65 |

optische Stellungsanzeige für pneum. Schwenkantrieb

| | | |
|----------------------|--------|-----|
| Best.-Nr.: 6S1548.07 | Farbe: | rot |
|----------------------|--------|-----|

Pneumatischer Schwenkantrieb; Kompakt

Pneumatischer Schwenkantrieb; federrückstellend

| | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| Best.-Nr.: 6P5000.00 | max. zul. Umgebungstemp.: | 80°C |
| | Füllvolumen: | 0,03 NL |
| | Steuerdruck: | 3 - 6 bar |
| | Drehmoment: | 2 - 4 Nm |
| | Anschlussgewinde: | G 1/8" |

Elektrischer Schwenkantrieb

Elektrischer Schwenkantrieb

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| Best.-Nr.: 6E3000.XX* | max. zul. Umgebungstemp.: | 70°C |
| | Spannung: | 24 VDC |
| | Drehmoment: | 7,7-15,4 Nm |
| | Schutzart: | IP 65 |
| | Anschluss: | PG 9 |

* Bitte geben Sie bei der Bestellung an, wieviele Positionen der Schwenkantrieb haben soll.

µ-Controller

| | | |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| Best.-Nr.: 6E0185.00 | max. zul. Umgebungstemp.: | 70°C |
| | Spannung: | 24 VDC |
| | Eingänge: | RS 232 |
| | | BCD-codiert |
| | Anschluss: | Schraubklemmen |

Befestigungen

| | | | | |
|------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------|
| Best.-Nr.: | 6L0034.01 | 1/4"; 2-teilig | 6L0034.05 | 1/4"; Schalttafeleinbau |
| | 6L0034.02 | 1/4"; 3-teilig | 6L0034.06 | 1/4"; Wandaufbaumontage |
| | 6L0034.03 | 1/2"; 2-teilig | 6L0034.07 | 1/2"; Schalttafeleinbau |
| | 6L0034.04 | 1/2"; 3-teilig | 6L0034.08 | 1/2"; Wandaufbaumontage |

EM-TECHNIK

simply better!